

Tourist Information Alzeyer Land & Rheinhessische Schweiz

Antoniterstraße 41
55232 Alzey

Tel: +49 6731 499364
Fax: +49 6731 990885

touristinfo@alzey.de
<http://www.alzeyer-land.de>

Bequem unterwegs für alle Generationen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 4. Mai 2023 erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Tourist Information
Alzeyer Land &
Rheinhessische
Schweiz

©Robert Dieth

Tiefgaragen Parkplatz



Tiefgaragen Parkplatz

(c)Julia Marmulla



Tiefgaragen Parkplatz

(c)Julia Marmulla



Tiefgaragen Parkplatz

(c)Julia Marmulla

Tiefgaragen Parkplatz (UG)



Tiefgaragen Parkplatz

(c)Julia Marmulla



Tiefgaragen Parkplatz

(c)Julia Marmulla

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Parkautomat in der Tiefgarage



Parkautomat in der Tiefgarage

(c)Julia Marmulla



Parkautomat in der Tiefgarage

(c)Julia Marmulla

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente vom Boden aus: 130 cm

NIEDRIGSTE Stelle der Bedienelemente vom Boden aus: 97 cm

Weg über den Vorplatz



Weg über den Vorplatz (erschütterungsarm)

(c)Julia Marmulla



Weg über den Vorplatz

(c)Julia Marmulla



Weg über den Vorplatz (nicht erschütterungsarm)

(c)Julia Marmulla

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 50 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Anmerkungen für den Gast: Zwischen Aufzug, WC und Eingangsbereich wurde das Kopfsteinpflaster behandelt, so dass es erschütterungsarm ist (nicht erschütterungsfrei). Vom Parkplatz über die Straße bis zur Rampe hat diese Maßnahme nicht stattgefunden.

Treppe von der Tiefgarage zum Vorplatz



Treppe von der Tiefgarage zum Vorplatz

(c)Julia Marmulla

Vorhandene Schwellen/Stufen: 18

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Tür

Tiefgaragentür (UG)



Tiefgaragentür (UG)

(c)Julia Marmulla

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür zum Treppenhaus (UG)

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Vorplatz Parkplatz



Vorplatz Parkplatz

(c)Julia Marmulla



Vorplatz Parkplatz

(c)Julia Marmulla

Vorplatz Parkplatz



Vorplatz Parkplatz

(c)Julia Marmulla

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Weg außen

Weg über den Vorplatz zur Rampe/Treppe im Eingangsbereich



Weg über den
Vorplatz zur
Rampe/Treppe im
Eingangsbereich

(c)Julia Marmulla

Länge des Weges: 200 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 30 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Weg über den Vorplatz



Weg über den Vorplatz (erschütterungsarm)

(c)Julia Marmulla



Weg über den Vorplatz

(c)Julia Marmulla



Weg über den Vorplatz (nicht erschütterungsarm)

(c)Julia Marmulla

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 50 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Anmerkungen für den Gast: Zwischen Aufzug, WC und Eingangsbereich wurde das Kopfsteinpflaster behandelt, so dass es erschütterungsarm ist (nicht erschütterungsfrei). Vom Parkplatz über die Straße bis zur Rampe hat diese Maßnahme nicht stattgefunden.

Eingang



Eingang

(c)Julia Marmulla



Eingang

(c)Julia Marmulla



Eingang

(c)Julia Marmulla



Eingang

(c)Julia Marmulla

Eingang



Eingang

(c)Julia Marmulla



Eingang

(c)Julia Marmulla



Eingang

(c)Julia Marmulla

Eingangstür

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Treppe im Eingangsbereich



Treppe im Eingangsbereich

(c)Julia Marmulla



Treppe im Eingangsbereich

(c)Julia Marmulla



Treppe im Eingangsbereich

(c)Julia Marmulla

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Rampe im Eingangsbereich



Rampe im Eingangsbereich

(c)Julia Marmulla



Rampe im Eingangsbereich

(c)Julia Marmulla

Maximale Längsneigung der Rampe: 5,5 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 150 cm

Beratungsraum



Beratungsraum

(c)Julia Marmulla

Beratungsraum



Beratungsraum

(c)Julia Marmulla



Beratungsraum

(c)Julia Marmulla

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 4 m

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Counter



Counter

(c)Julia Marmulla

Counter



Counter

(c)Julia Marmulla

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 115 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 85 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

WC im Museumsbereich



WC im Museumsbereich

(c)Julia Marmulla



WC im Museumsbereich

(c)Julia Marmulla

WC für Menschen mit Behinderungen im Museumsbereich



WC für Menschen mit Behinderungen im Museumsbereich

(c)Julia Marmulla



WC für Menschen mit Behinderungen im Museumsbereich

(c)Julia Marmulla



WC für Menschen mit Behinderungen im Museumsbereich

(c)Julia Marmulla

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 146 cm tief und 152 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Weg vom Beratungsraum zum WC für Menschen mit Behinderungen im Museumsbereich



Weg vom Beratungsraum zum WC für Menschen mit Behinderungen im Museumsbereich

(c)Julia Marmulla



Weg vom Beratungsraum zum WC für Menschen mit Behinderungen im Museumsbereich

(c)Julia Marmulla

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

Tür / Durchgang zum Museumsbereich



Tür / Durchgang zum Museumsbereich

(c)Julia Marmulla

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

WC im Vorplatzbereich



WC im Vorplatzbereich

(c)Julia Marmulla



WC im Vorplatzbereich

(c)Julia Marmulla

WC für Menschen mit Behinderungen im Vorplatzbereich



WC-Tür

(c)Julia Marmulla



Beschilderung

(c)Julia Marmulla



WC

(c)Julia Marmulla



Waschbecken

(c)Julia Marmulla

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 145 cm tief und 200 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Waschbecken

Weg über den Vorplatz



Weg über den Vorplatz (erschütterungsarm)

(c)Julia Marmulla



Weg über den Vorplatz

(c)Julia Marmulla



Weg über den
Vorplatz (nicht
erschütterungsarm)

(c)Julia Marmulla

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 50 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Anmerkungen für den Gast: Zwischen Aufzug, WC und Eingangsbereich wurde das Kopfsteinpflaster behandelt, so dass es erschütterungsarm ist (nicht erschütterungsfrei). Vom Parkplatz über die Straße bis zur Rampe hat diese Maßnahme nicht stattgefunden.

Alarm/Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Es gibt einen Alarm.

Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.

Führungen

Führung

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Menschen mit Gehbehinderung an jeder Führung teilnehmen können.

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.